

CINTREUSES

MANDRINS DE CINTRAGE

COLLIERS D'ALIGNEMENT

BERCEAUX DE
 SUPPORT A ROULEAUX

MACHINE A DRESSER LES TUYAUX

COMPRESSEURS D'AIR

FOURNITURES EN TUYAUTERIE

BERCEAUX DE SUPPORT À ROULEAUX DARBY



Les berceaux à rouleaux Darby sont conçus pour fournir un support lors d'opération de tous les types d'équipement de transport de tuyaux. Les berceaux à rouleaux fournissent également un moyen fiable, rapide et efficace pour déposer les tuyaux.

Caractéristiques standard :

- Divers ensembles de berceau pour tuyaux de 2" (51 mm) à 60" (1 524 mm) sont disponibles avec rouleaux de remplacement
- Le concept en berceau permet un démontage rapide pour transit et stockage
- De multiples rouleaux d'uréthane espacés pour soutenir uniformément le tuyau et éviter un problème de « egging »
- L'ensemble des fils est conforme aux exigences de sangles ANSI B-30-9 et aux exigences de manutention OSHA 1910.184 et 1926.251 OSHA
- Darby utilise des ressorts entre les rouleaux qui permettent aux rouleaux de s'aligner selon la charge
- Tous les ressorts et les essieux sont galvanisé pour éviter la corrosion
- Tous les berceaux Darby ont de l'acier T-1 (fléchissement de 100 000) sur les oreilles de levage
- Tous les rouleaux de 4-1/2" sur les berceaux à rouleaux Darby sont livrés avec un raccord de graissage
- L'oreille de levage sur un berceau de support Darby passe à travers le fer de tête et est soudé sur le haut et le bas du fer de tête, le rendant plus fort et plus sûr.

Spécifications :

Taille		Poids		Charge utile maximale		Nombre total de rouleaux	Diamètre de câble/corde
Pouces	mm	Lbs.	Kg	Lbs.	Kg		
2-8	60-219	45	20.5	8 000	3 637	3	5/8"
6-12S	168-324	225	102.3	12 000	5 455	10	5/8"
6-12D	168-324	515	234.1	16 923	7 676	20	5/8"
12-24	324-610	870	395.5	26 662	13 001	28	5/8"
24-36	610-914	2 990	1 359.1	56 500	25 628	24	1"
36-48	914-1 219	3 575	1 625	69 389	31 471	32	1"
48-60	1 219-1 524	4 635	2 106.8	105 380	47 800	36	1-1/8"

S – Tête simple en acier D – Tête double en acier